

СКЛАДНОЕ ЖЕСТКОЕ БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО – «СЖБТ 3,5»

НАЗНАЧЕНИЕ

Складной жесткий буксир предназначен, для эвакуации транспортного средства (далее ТС), которое по тем или иным причинам, не может самостоятельно передвигаться на ходовой части и служит в качестве жесткого соединительного звена буксируемого с буксирующим автомобилем.

Жесткие буксиры типа Т – «треугольник», для буксировки ТС, в передней части которого расположены две буксировочные проушины.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	СЖБТ 3,5
Цена, руб.	3500
Масса, кг	Не более 15
Максимально допустимая масса буксируемого а/м, кг	3,5
Размеры в сложенном состоянии, мм	480x120x105
Размеры в разложенном состоянии, мм	1600
Элемент для подсоединения к буксирующему а/м	<ul style="list-style-type: none">• Ш - со сцепной головкой для подсоединения к буксирующему ТС, в задней части которого установлен шаровой наконечник сцепного устройства диаметром 50 мм• С - со скобой для подсоединения к буксирующему ТС, в задней части которого установлена буксирная проушина).• П - с проушиной для подсоединения к буксирующему ТС, в задней части которого установлено сцепное устройство типа крюк-петля
Ограничители поворота	<ul style="list-style-type: none">• Исп. Р – резьбовые• Исп. З - защелки